

Рукав для горячей воды (рабочее давление 10 бар – разрывное давление 30 бар) и пара (рабочее давление 6 бар – разрывное давление 60 бар)

Назначение: рукав с мягкими стенками для мытья горячей водой и паром в молочных хозяйствах, скотобойнях и пищевой индустрии в общем.

Температура:

-30°C (-22°F) до +95°C(+203°F) для горячей воды
-30°C (-22°F) до +165°C(+330°F) для насыщенного пара

Конструкция

Внутренний слой: белый, гладкий, резиновый состав IIR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: голубой, гладкий, резиновый состав PVC/NBR, устойчив к жирной пище и погодным условиям.

Стандарт:

Foodland / IIR = внутренний слой согласно FDA глава 21, пункт 177.2600 и BgVV / XXI cat. 2
Foodland EPDM = внутренний слой согласно BgVV / XXI cat. 2

Маркировка: непрерывная спираль с красной надписью "IVG...Hot...Foodland.."

А так же возможно Foodland / Epdm в цветах:

- ① белый / голубой ② белый / белый

Hot water (10 bar W.P.- 30 bar B.P.) and steam hose (6 bar W.P.-60 bar B.P.)

Application: Softwall hose designed for washing with hot water and steam in dairies, slaughterhouses and food industry in general.

Temperature range:

-30°C (-22°F) to +95°C (+203°F) for hot water
-30°C (-22°F) to +165°C (+330°F) for saturated steam.

CONSTRUCTION

Tube: white, smooth, IIR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: blue, smooth (wrapped finish), PVC/NBR rubber compound, fatty food and weathering resistant.

Standards:

Foodland / IIR = tube according to F.D.A title 21, item 177.2600 and BgVV / XXI cat.2
Foodland EPDM = tube according to BgVV / XXI Cat.2.

Branding: continuous spiral red brand "IVG...Hot ..Foodland.."

Also available Foodland/Epdm in the color

- ① white/blue and ② white/white





Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
IIR WHITE/BLUE 1278444	10	25/64	20	25/32	10	150	30	450	0.30	0.19
1138642	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.37	0.25
1371908	16	5/8	26	1-1/32	10	150	30	450	0.44	0.29
1289152	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.50	0.34
1138626	19	3/4	31	1-7/32	10	150	30	450	0.62	0.42
1253760	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.63	0.42
1090275	25	1	39	1-17/32	10	150	30	450	0.92	0.61
1095790	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	30	450	1.34	0.90
1138588	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	30	450	1.54	1.03
1267892	51	2	69.5	2-23/32	10	150	30	450	2.34	1.57
1154699	65	2-9/16	79	3-7/64	10	150	30	450	2.04	1.37
① EPDM WHITE/BLUE 1401963	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.43	0.29
1400886	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.54	0.36
② EPDM WHITE/WHITE 1402064	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.32	0.21
1402072	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.43	0.29
1400509	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.54	0.36

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	65	2-9/16