

укав для пара 210°С (410° F)

Назначение: стальной корд для насыщенного пара при рабочем давлении 18 бар (261 psi), изготовлен для многих отраслей: химической, нефтехимической, морской и т.д. Не рекомендуется для чистки паром.

Рукав может достигнуть максимальной температуры 230°С, 18 бар, очень горячего пара. Для более долго использования очищайте после каждого применения.

Температура: -40°С (-40° F) до +210°С(+410° F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, выдерживает насыщенный пар.

Укрепление: стальные навивки.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, отличная сопротивляемость к высоким температурам, погодным условиям и старению.

Стандарт: BS 5342 тип 2, класс A.
ISO 6134 класс I тип 4.
NFT 47-263 cat. I тип 3.
По запросу возможно согласно DIN 2825 specs.

Маркировка: непрерывная спираль с выпуклой надписью "IVG...Steam..."
Если BS 5342, то маркировка: IVG/BS 5342:85/тип 2 класс A/ внутренний диаметр/месяц и год изготовления/рабочее давление
Если ISO 6134, то маркировка: ISO 6134:92/ IVG/квартал и год изготовления/тип 4, класс I/рабочее давление
Если NFT 47-263, то маркировка: NFT 47-263/ IVG/ год изготовления/тип 3/рабочее давление

① А так же возможно с красным покрытием

Steam hose for 210°С (410° F)

Application: steel cord hose for saturated steam at 18 bar (261psi) working pressure, designed for service in many industries: chemical, petrochemical shipyard, etc. Not recommended for steam cleaner.

The hose can reach peak value of 230°C, 18 bar, of superheated steam.
For longer life drain after use.

Temperature range: -40°C (-40°F) to +210°C (+410°F).

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, EPDM rubber specially compounded to withstand saturated steam.

Reinforcement: plies of steel wire cord.


Cover: black, smooth, (wrapped finish) EPDM rubber with excellent resistance to high temperature, weathering and ageing; it is pin-pricked to prevent separation.

Standards: BS 5342 type 2, class A.
ISO 6134 class I type 4.
NFT 47-263 cat. I type 3,
on request available according to DIN 2825 specs.

Branding: continuous spiral embossed marking: IVG...STEAM.."
If BS 5342 the branding is: IVG / BS 5342:85 / type 2 class A / I.D./ month and year of manufacture / W.P.
If ISO 6134 the branding is: ISO 6134:92 / IVG / quarter and year of manufacture / type 4, class I / W.P.
If NFT 47-263 the brandig is: NFT 47-263 / IVG / year of manufacture / type 3 cat. I / W.P.

① Also available with red cover.





Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
BLACK/BLACK										
1113615	10	25/64	21	53/64	18	270	180	2700	0.36	0.24
1236580	13	1/2	25	1	18	270	180	2700	0.49	0.33
1186230	13	1/2	26	1-1/32	18	270	180	2700	0.55	0.37
1209990	16	5/8	28	1-7/64	18	270	180	2700	0.57	0.38
1180070	19	3/4	31	1-7/32	18	270	180	2700	0.64	0.43
1113330	19	3/4	32	1-1/4	18	270	180	2700	0.71	0.48
1186612	19	3/4	33	1-19/64	18	270	180	2700	0.76	0.51
1186280	25	1	37	1-29/64	18	270	180	2700	0.87	0.58
1186450	25	1	38	1-1/2	18	270	180	2700	0.96	0.64
1324942	32	1-1/4	44.5	1-49/64	18	270	180	2700	1.11	0.75
1188437	32	1-1/4	46.5	1-13/16	18	270	180	2700	1.27	0.85
1221213	38	1-1/2	52	2-3/64	18	270	180	2700	1.44	0.97
1186299	38	1-1/2	54	2-1/8	18	270	180	2700	1.57	1.06
1256203	51	2	65.5	2-9/16	18	270	180	2700	2.08	1.40
1193210	51	2	67	2-41/64	18	270	180	2700	2.26	1.52
1147579	63.5*	2-1/2	81.5	3-3/16	18	270	180	2700	3.33	2.24
1210610	76*	3	96.5	3-25/32	18	270	180	2700	4.34	2.92
1219260	80*	3-5/32	100	3-15/16	18	270	180	2700	4.50	3.02
BLACK/RED										
1255240	13	1/2	25	1	18	270	180	2700	0.50	0.33
1213091	19	3/4	31	1-7/32	18	270	180	2700	0.65	0.44
1099760	25	1	37	1-29/64	18	270	180	2700	0.88	0.59
1085417	25	1	38	1-1/2	18	270	180	2700	0.96	0.65
1115022	32	1-1/4	46.5	1-13/16	18	270	180	2700	1.28	0.86
1086596	38	1-1/2	54	2-1/8	18	270	180	2700	1.60	1.07
1099728	51	2	67	2-41/64	18	270	180	2700	2.26	1.52

Возможно изготовить рукава с жесткими стенками.
(*) не включен в стандарт BS 5342.

Available also hardwall hose.

(*) Not included in the standard BS 5342.

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	80	3-5/32