



CARBOCORD EN ISO 7840 A1

EN ISO 7840 A1



(R < 1 МΩ/м), топливо- и огнестой-
 кий NBR

(R < 1 МΩ/м),
 NBR/SBR,

EN ISO 7840

± 1,5

± 1%

24

50%,

EN ISO 7840 type A1 (проницаемость - 4 г/м²) и
 превышением требований типа A2 (проницаемость - 12 г/м²).
 Соответствует основным требованиям Европейской Директивы для
 малых судов (лодок) 94/25/ЕС.

Европейская Директива 94/25/СЕ,
 согласно EN ISO 7840 A1 (огнестой-
 кие топливные шланги),
 Также сертифицировано RINA для
 использования маркировки CE и
 Lloyd's Register

-20 °C +100 °C

Концевые присоединения должны
 быть выполнены в соответствии с
 декларированными требованиями по
 применению.

IN36521202/40	32	6	44	2,5	20	0,97	320
IN36521204/40	38	6	50	2,5	20	1,10	380
IN36521205/40	40	6	52	2,5	20	1,15	400
IN36521207/40	50	6	62	2,5	20	1,40	500
IN36521210/40	63,5	6,25	76	2,5	20	1,80	635
IN36521211/20	76	6	88	2,5	20	2,04	760
IN36521212/20	100	6,5	117	2,5	20	3,83	1000

RUBBER HOSE CARBOCORD EN ISO 7840 A1 CE Year MADE IN ITALY Parker ITR