



CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L

SAE J 30 R7

NBR, (R < 1 MΩ/м),

50%



EN ISO 7840

CR, (R < 1 MΩ/м),

9,5 : ± 0,4
 > 9,5 : ± 0,6

Огнестойкий рукав с низким коэффициентом диффузии для этилированных и неэтилированных бензинов в двигателях автомобилей и мотоциклов, где предъявляются повышенные требования к соответствию стандартам.

15,9 : ± 0,6
 > 15,9 : ± 0,8

: ± 1%

Рукав соответствует Американскому Стандарту SAE J30 R7

-40 °C +125 °C

| ИД | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Длина | Средний диаметр | Средний диаметр | Средний диаметр | Средний диаметр |
|----------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IN30872400/100 | 4 | 2,5 | 9,1 | 4 | 16 | 0,073 | 30 |
| IN30872401/100 | 4,8 | 3,5 | 10,3 | 4 | 16 | 0,092 | 40 |
| IN30872402/100 | 6,4 | 3 | 12,7 | 4 | 16 | 0,133 | 55 |
| IN30872403/100 | 8,0 | 3,25 | 14,3 | 4 | 16 | 0,155 | 65 |
| IN30872404/100 | 9,5 | 3 | 15,9 | 3 | 12 | 0,180 | 75 |
| IN30872405/100 | 12,7 | | 19,9 | 3 | 12 | 0,251 | 100 |

RUBBER FUEL HOSE CARBOPRESS SAE 30 R7 MADE IN ITALY - Parker ITR [repeated every 300 mm]