


SM/TR 311 OND

 EN ISO 7840
 94/25/EC

A1 EN ISO 13363,

 (R < 1 MΩ/м),
 NBR, тойкий к выхлопным газам, морской воде,

50%.


 (R < 1 MΩ/м),
 NBR/SBR,

0,8

 38 : ± 0,79
 > 38 : ± 1,5

: ± 1%

-30 °C +100 °C

Сертифицировано RINA для использования маркировки CE и Lloyd's Register

Для правильного монтажа рукава необходимо использовать только высококачественные фитинги и тщательно соблюдать рекомендации производителей фитингов.

ИД	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Степень защиты	Степень защиты	Степень защиты	Степень защиты	Степень защиты
IH36974301/40	19	—	—	3	15	0,630	80
IH36974302/40	25	—	—	3	15	0,770	100
IH36974303/40	32	—	—	3	15	0,940	130
IH36974304/40	38	—	—	3	15	1,090	160
IH36974305/40	40	—	—	3	15	1,140	160
IH36974306/40	45	—	—	3	15	1,260	180
IH36974307/40	50	—	—	3	15	1,410	200
IH36974309/40	60	—	—	3	15	1,670	240
IH36974310/40	63,5	—	—	3	15	1,850	255
IH36974311/20	76	—	—	3	15	2,290	300
IH36974312/20	90	—	—	3	15	2,670	360
IH36974314/20	102	—	—	3	15	3,240	400
IH36974315/20	125	—	—	3	15	5,020	500
IH36974317/15*	150	—	—	3	20	10,000	600

* EN ISO 13363

RUBBER HOSE SM/TR 311 - EXHAUST AND FUEL HOSE - I.D. mm - CE.... - NORDIC BOAT STANDARD 1990 EN ISO 7840 A1 - EN ISO 13363:2004 Type 2 Class B - Quarter Year MADE IN ITALY Parker ITR