

Рукав для нефтепродуктов

AVIO GLOBAL C

Рукав для авиационного топлива, тип C



Нормативы:

BS EN ISO 1825, API 1529, AS 2683,
VG 95955, NFPA 407

Применение

Гибкий, гладкий рукав предназначен для наземной заправки топливом воздушных судов. Используется для намотки на барабан и употребляется для нефтепродуктов и авиационного топлива AVIO JET A1 с ароматическим содержанием до 50%.

Конструкция

Внутренний слой:

Чёрный, гладкий из синтетического каучука NBR.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд.

Наружный слой:

Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа) из синтетического антистатического каучука, устойчивый к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам.

Электрическое сопротивление: токопроводящий

Рабочая температура:

От -25 °C до +70 °C

Маркировка: Желтая маркировочная лента "IVG Oil (логотип сферы применения)..." + тисненая лента с указанием соответствующей нормы.



Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вес	Мин. радиус изгиба
мм	мм	мм	бар	бар	кг/м	мм
19	6,5	32	20	80	0,59	225
25	6,5	38	20	80	0,73	300
32	6,5	45	20	80	0,89	375
38	7	52	20	80	1,07	450
50	8,5	67	20	80	1,70	550
63,5	8,25	80	20	80	2,06	600
75	8	91	20	80	2,32	600
100	9	118	20	80	3,37	900

Максимальная длина бухты – 60 м

В наличии по запросу:

Люминесцентная маркировка, повышающая видимость во время ночных работ.