

Рукав для нефтепродуктов

AVIO GLOBAL F

Рукав для авиационного топлива, тип F



Нормативы:

BS EN ISO 1825, API 1529, AS 2683,
VG 95955, NFPA 407



Применение

Гибкий рукав укрепленный неметаллической спиралью предназначен как для разгрузки так и для наземной заправки топливом воздушных судов. Пригоден для накручивания на барабан и употребляется для нефтепродуктов и авиационного топлива AVIO JET A1 с ароматическим содержанием не до 50%.

Конструкция

Внутренний слой:

Микроперфорированный, чёрный, гладкий из синтетического каучука NBR.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, встроенная неметаллическая спираль.

Наружный слой:

Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа) из синтетического антистатического каучука, устойчивый к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам.

Рабочая температура:

От -25 °C до +70 °C

Маркировка: Желтая маркировочная лента "IVG Oil (логотип сферы применения)..." + тисненая лента с указанием соответствующей нормы.

Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Наружный диаметр мм	Рабочее давление бар	Разрывное давление бар	Вакуум бар	Вес кг/м	Мин. радиус изгиба мм
38	7,75	53,5	20	80	- 0,65	1,52	450
50	9,5	69	20	80	- 0,65	2,38	550
63,5	10	83,5	20	80	- 0,65	3,07	600

Максимальная длина бухты – 60 м

В наличии по запросу:

Люминесцентная маркировка, повышающая видимость во время ночных работ.