

## Рукав многофункциональный

### GST II BLACK 20

#### Универсальный рукав



#### Применение

Напорный рукав для сжатого воздуха с частицами масла в промышленном применении. Также для применения в сельском хозяйстве, строительстве, в широкой промышленности для воды, средних химикатов и не агрессивных жидкостей, антифриза в системах охлаждения.

Не предназначен для нефтепродуктов.

Не содержит нитрозаминов.

Также для использования во взрывоопасной среде.

#### Конструкция

##### Внутренний слой:

EPDM, черный, гладкий, антистатичный

##### Усиление:

Высокопрочный синтетический корд.

##### Наружный слой:

черный, гладкий, из резиновой смеси EPDM, стойкий к абразивному износу, тепловому воздействию, озону...

##### Рабочая температура

От -40 °С до +100 °С (кратковременно до +120 °С)



Номер по каталогу / длина бухты	Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вес	Мин. радиус изгиба
	мм	мм	мм	бар	бар	кг/м	мм
IN709325300/100	6,5	3,75	14	20	80	0,16	50
IN709331300/100	8	4	16	20	80	0,20	65
IN709338300/100	9,5	4	17,5	20	80	0,23	75
IN709350304/100	13	4,5	22	20	80	0,36	105
IN709363304/100	16	5,5	27	20	80	0,52	130
IN709375304/40	19	5,25	29,5	20	80	0,56	150
IN7093100304/40	25	5,75	36,5	20	80	0,75	200