

Рукав многофункциональный

GST II RED 15

Универсальный рукав



Применение

Напорный рукав для применения в промышленности, сельском хозяйстве, в системах смазки пневмоинструментов, в широкой промышленности для сжатого воздуха (с масляным туманом), средних химикатов и воды, антифриза в системах охлаждения.

Не предназначен для нефтепродуктов.

Не содержит нитрозаминов.

Конструкция

Внутренний слой:

EPDM, черный, гладкий, антистатичный

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд.

Наружный слой:

Красный, гладкий, из резиновой смеси EPDM, стойкий к абразивному износу, тепловому воздействию, озону...

Рабочая температура

От -40 °С до +100 °С (кратковременно до +120 °С)



Номер по каталогу / длина бухты	Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вес	Мин. радиус изгиба
	мм	мм	мм	бар	бар	кг/м	мм
IN709225200/40	6,5	3,25	13	15	60	0,13	50
IN709231200/40	8	3,5	15	15	60	0,16	65
IN709238200/40	9,5	3,75	17	15	60	0,20	75
IN709250200/40	13	4	21	15	60	0,29	105
IN709263200/40	16	4,5	25	15	60	0,36	130
IN709275200/40	19	4,5	28	15	60	0,49	150
IN7092100200/40	25	5,5	36	15	60	0,69	200
IN7092125204/40	32	6,5	45	15	60	1,15	230
IN7092150204/40	38	7	52	15	60	2,76	250