

Рукав для нефтепродуктов

OIL AUSTRALIA SUPER



Конструкция

Внутренний слой:

NBR, черный, гладкий, стойкий к нефтепродуктам с содержанием ароматических углеводородов до 50%.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд и встроенная антистатическая медная стренга.

Наружный слой:

Черный, гладкий (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука, устойчивое к абразивному износу, маслам и топливам, погодным воздействиям.

Применение

Предназначен для подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50% на бензовозах, железнодорожных цистернах, АЗС, нефтеперерабатывающих заводах...

Рабочая температура

От -20 °С до +70 °С



Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Наружный диаметр мм	Рабочее давление бар	Разрывное давление бар	Вес кг/м
13	3,5	20	10	30	0,16
19	4	27	10	30	0,24
25	5	35	10	30	0,42
32	5	42	10	30	0,51
38	5	48	10	30	0,55
51	5	61	10	30	0,71
63,5	5,25	74	10	30	0,93
76	6,5	89	10	30	1,36
90	7,5	105	10	30	1,83
102	6,75	115,5	10	30	1,88
152	10	172	10	30	4,07

Максимальная длина бухты – 120 м