

Рукав для нефтепродуктов

OIL MALMO SUPER

Рукав для бензовозов



Конструкция

Внутренний слой:

NBR, черный, гладкий, стойкий к нефтепродуктам с содержанием ароматических углеводородов до 50%.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд и встроенная стальная спираль.

Наружный слой:

Черный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа), из синтетического каучука, SBR, устойчивое к абразивному износу и атмосферным воздействиям.

Применение

Напорно-всасывающий рукав, предназначен для всасывания и подачи нефтепродуктов на бензовозах, железнодорожных цистернах, АЗС, нефтеперерабатывающих заводах...

Также для гидравлических систем.

Рабочая температура:

От -20 °C до +100 °C



Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Наружный диаметр мм	Рабочее давление бар	Разрывное давление бар	Вакуум бар	Вес кг/м	Мин. радиус изгиба мм
16	5,5	27	10	30	- 0,9	0,60	65
19	5,5	30	10	30	- 0,9	0,68	80
25	5	35	10	30	- 0,9	0,81	105
32	5,5	43	10	30	- 0,9	1,05	135
38	5,75	49,5	10	30	- 0,9	1,35	165
51	6	63	10	30	- 0,9	1,85	230
63,5	7,25	78	10	30	- 0,9	2,81	290
76	6,5	89	10	30	- 0,9	2,95	360
100	8	116	10	30	- 0,9	4,87	515
152	11,5	175	10	30	- 0,9	11,41	835