

## Рукав для нефтепродуктов

### OIL PUERTORICO SUPER

#### Рукав для бензовозов



#### Конструкция

##### Внутренний слой:

NBR, черный, гладкий, стойкий к нефтепродуктам с содержанием ароматических углеводородов до 50%.

##### Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, встроенная антистатическая медная стренга и стальная спираль.

##### Наружный слой:

Черный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа), из синтетического каучука, устойчивое к абразивному износу, маслам и топливам, погодным воздействиям.

##### Применение

Предназначен для всасывания и подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов не более 50% на бензовозах, железнодорожных цистернах, АЗС, нефтеперерабатывающих заводах...

##### Рабочая температура:

От -20 °С до +70 °С



Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Наружный диаметр мм	Рабочее давление бар	Разрывное давление бар	Вакуум бар	Вес кг/м	Мин. радиус изгиба мм
19	5	29	10	30	- 0,9	0,55	80
25	5	35	10	30	- 0,9	0,68	105
32	5	42	10	30	- 0,9	0,83	135
38	5,5	49	10	30	- 0,9	1,08	165
40	5,5	51	10	30	- 0,9	1,13	170
51	5,5	62	10	30	- 0,9	1,49	230
63,5	6,25	76	10	30	- 0,9	2,29	290
76	6,5	89	10	30	- 0,9	2,76	360
90	7,75	105,5	10	30	- 0,9	4,02	450
102	8	118	10	30	- 0,9	4,65	515

Максимальная длина бухты – 120 м

По заказу изготовление с рабочим давлением 16 бар