

Рукав для нефтепродуктов

ONSHORE BITUMENFLEX

Рукав для битума (асфальта)



Нормативы:

EN 13482:2001 Type 2 Class A.

Конструкция

Внутренний слой:

Чёрный, гладкий из синтетического каучука.

Усиление:

Оплетка из стальной проволоки и встроенная металлическая спираль.

Наружный слой:

Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа), из синтетического банджа, устойчив к атмосферным воздействиям, истиранию, к битуму и маслам.

Применение

Напорно-всасывающий гладкий рукав, предназначается для погрузки и разгрузки горячего асфальта, битума и гудрона на автоцистерны, вагоны-цистерны, а также на сервисные док-станции.

Рабочая температура:

От -15 °C до +175 °C

Маркировка:

Жёлтая маркировочная лента "IVG - EN 13482:2001 - tipo 2 SB/B/D.I. - 15 bar - 175°C - квартал и год производства /ASFALTO e BITUME".



Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вакуум	Вес	Мин. радиус изгиба
мм	мм	мм	бар	бар	бар	кг/м	мм
102	14,5	131	15	45	- 0,9	9,39	1000
152	21,5	195	15	45	- 0,9	22,12	1500
203	24,5	252	15	45	- 0,9	31,62	2000

В наличии по запросу:

1. Другие диаметры