

TRUCK DON
Применение

Напорный рукав из синтетического антистатического каучука, устойчивого к истиранию для подачи цемента, песка, гравия, кремния и других сухих абразивных материалов.


Конструкция
Внутренний слой:

Черный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука NR/SBR устойчивый к абразивным материалам.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд.

Наружный слой:

Черный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа) из смеси синтетического и натурального каучука NR/SBR, устойчивый к истиранию.

Рабочая температура:

От -40 °C до +70 °C

Маркировка:

Красная маркировочная лента "IVG Truck (логотип сферы применения)...".

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вес
мм	мм	мм	бар	бар	кг/м
76	9	94	6	18	2,63
90	8	106	6	18	2,63
102	5	112	5	15	1,73
102	7	116	6	18	2,64
102	8	118	5	15	2,93
102	9,25	120,5	5	15	3,42
102	10	122	5	15	3,67
127	6	139	5	15	2,77

Максимальная длина бухты – 120 м

В наличии по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Другие рабочие давления.