

Рукав для абразивных материалов

TRUCK PIPPURN



Применение

Гофрированный гибкий рукав, предназначен для всасывания песка, гальки, цемента и других абразивных материалов. Предназначен для очистных систем после пескоструйных работ.

Конструкция

Внутренний слой:

Чёрный, гладкий из натурального каучука.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, встроенные стальная спираль и антистатическая медная стренга.

Наружный слой:

Чёрный, гофрированный (с отпечатком текстильного бандаж) из смеси синтетического и натурального каучука NR/SBR, устойчивый к атмосферным воздействиям и истиранию.

Рабочая температура:

От -30 °С до +70 °С

Маркировка:

Красная маркировочная лента "IVG Abr (логотип сферы применения)...".

Внутренний диаметр мм	Рабочее давление бар	Разрывное давление бар	Вакуум бар	Вес кг/м	Мин. радиус изгиба мм
51	3	9	- 0,9	1,62	170
63,5	3	9	- 0,9	2,20	210
76	3	9	- 0,9	2,57	270
102	3	9	- 0,9	3,51	385
114	3	9	- 0,8	4,26	480
127	3	9	- 0,8	4,99	520
152	3	9	- 0,8	7,06	670
203	3	9	- 0,7	9,48	1000

В наличии по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Версия внутреннего слоя из чёрного натурального каучука.